



Versione 3 cabine 2 locali bagno:



Versione 3 cabine 3 locali bagno - Cabina skipper:



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto	17,16 m	56'4"
• Lunghezza scafo	15,98 m	52'5"
• Lunghezza al galleggiamento	15,40 m	50'6"
• Larghezza scafo	5,00 m	16'5"
• Pescaggio standard (Chiglia a T)	2,50 m	8'2"
• Peso de la quilla standard (Ghisa)	4 500 kg	9,918 lbs
• Pescaggio prestazione (Chiglia a T)	3,00 m	9'10"
• Peso zavorra prestazione (Ghisa/Piombo)	4 510 kg	9,940 lbs
• Altezza massima (antenne fuori)	25,80 m	85'
• Altezza massima Performance (antenne fuori)	26,80 m	88'
• Dislocamento a vuoto	15 500 kg	34,162 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	400 L	106 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	720 L	190 US Gal
• Potenza motore:		
- Sail drive (Di serie)	80 Hp	80 HP
- Asse elica (Opzione)	110 Hp	110 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Architettura esterna ed interna: LORENZO ARGENTO

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA *

ALBERO CLASSICO ALLUMINIO

• Randa	87,00 m ²	936 sq/ft
• Genoa su avvolgitore (105 %)	78,90 m ²	849 sq/ft
• Code 0	179,00 m ²	1,926 sq/ft
• Spi asimmetrico	254,00 m ²	2,730 sq/ft
• I	21,95 m	72'
• J	6,40 m	21'
• P	22,00 m	72'2"
• E	6,80 m	22'4"

ALBERO CLASSICO CARBONIO (+ 1 m / 3'3")

• Randa classica versione alte prestazioni	91,00 m ²	979 sq/ft
• Genoa su avvolgitore (105 %)	82,00 m ²	882 sq/ft
• Code 0	185,00 m ²	1,990 sq/ft
• Spi asimmetrico	265,00 m ²	2,850 sq/ft
• I	22,90 m	75'2"
• J	6,40 m	21'
• P	23,00 m	75'6"
• E	6,80 m	22'4"

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo infusione sandwich balsa
- Contro stampo strutturale ad infusione monolitica (Tessuti - resina) incollato allo scafo
- Coperta ad infusione in sandwich, fibra di vetro e balsa, rivestito con antisdrucchioli tipo "punta di diamante"
- Chiglia fusa fissata con bulloni e controstampo inox incollato
- Doppie pale del timone sospese con assi inox
- Scafo color bianco - Decorazione dello scafo Grigio Alluminio
- 8 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- A seconda della versione:
 - **Albero classico alluminio laccato nero** collarino posato sul ponte, 3 Ordini di crocette ac-quartierate, Attrezzature Dyform, Paterazzo Dyform Zampa d'oca con verricello idraulico manuale a dritta (centrale idraulico in opzione), Bozzelli Harken fissi al piede dell'albero, Binario della randa Harken Switch (senza carrello)
 - **Albero classico Performance carbonio** collarino posato sul ponte (+ 1 m / 3'3", Aumento di peso: 100 kg / 220 lbs)
- 3 Ordini di crocette ac-quartierate
- Attrezzature ROD
- Paterazzo tessile Zampa d'oca con verricello idraulico manuale a dritta
- Bozzelli Harken fissi al piede dell'albero
- Binario della randa Harken Switch (senza carrello)
- Boma Racing alluminio laccato nero con illuminazione LED (bianco caldo)
- Alabasso del boma Racing rigido alluminio laccato nero con paranco in Dyneema e anelli di frizione (idraulico in opzione)
- Binario del genoa sul roof con carrello e va e vieni comandati dal pozzetto
- Avvolgitore genoa manuale sotto il ponte
- 1 Punto fisso della randa in fondo al pozzetto con 1 bozzello stand up
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Manovre riportate ai posti al timone (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete Dyneema :
 - Drizza della randa con bozzello,
 - Drizza di genoa,
 - Bilancino del boma (in poliestere) con morsetto all'albero,
 - scotta di randa,
 - 2 Scotte genoa,
 - 2 Terzaroli automatici
- 7 Blocchi drizze a sinistra, 4 a dritta
- Sistema di bozzelli HARKEN Black Magic
- 2 Agganci scotte dello spi/codice 0
- Sartame corrente mascherato
- 2 Drizze bandiera
- Windex

VERRICELLO

- 1 Winch di manovra self tailing manuale a dritta (H50.2 STP)
- 1 Winch di manovra self tailing elettrico a sinistra (H50.2 STP)
- 2 Winch del genoa manuali (H70.2 STP)
- 2 Manovelle del winch Speed Grip
- Sistemazione per le manovelle nell'apposito spazio sulle sacche per le cime

PIANO VELICO

Barca consegnata senza vela

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Delfiniera poliestere con attrezzatura ormeggio integrata e cima con aggancio spi (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Gavone ancora auto-svuotante, Golfare, Copertura sul verricello
- Musone di prua inox a passacatene singolo
- verricello elettrico verticale 12 V - 1 500 W - Telecomando nel gavone ancora
- 6 Bitte d'ormeggio alluminio anodizzate nere (Lunghezza: 0,14 m / 15^{3/4}")
- protezioni inox

CALA VELE

Accesso attraverso pannello del ponte T70, Larghezza passaggio: 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Scaletta inox
- Stipetti e scomparti porta oggetti
- Illuminazione LED
- 1 Presa 230 V

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Vetrata a prua aperta inox laccato nero
- 2 Vetrate e poppa inox laccato nero con passacavo integrato
- 1 Vetrata centrale a poppa inox laccato nero (Altezza: 960 mm / 3'2")
- 2 Corrimani inox laccato nero sul roof
- 1 Supporto salvagente anulare sul balcone a poppa
- Albero di bandiera in legno (1 m/3'3") con supporto integrato al ponte
- Draglie tessili doppie e candelieri inox laccato nero (Altezza: 620 mm / 2') - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- Listellato tek
- 2 Gavoni per le vele sotto la seduta del pozzetto
- 2 Gavoni porta oggetti a poppa del pozzetto con supporto inox per i parabordi (650 x 390 mm / 2'2" x 1'3")
- 1 Pannello di accesso al garage del tender
- 1 Scatola integrata ai passavanti per foro di riempimento gasolio e presa al molo
- 3 Fori per rifornimento acqua sulla parte anteriore del roof sui passavanti
- 1 Gavone del gas sulla parte anteriore del ponte accanto al gavone delle catene, sistemazione per 2 bombole
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- Sedute pilota laterale, listellate in legno
- Fermapiede pilota a scomparsa
- 2 console timone a ruota:
 - Ruota del timone composita nera (diametro 1 100 mm/3'7") fissata su piedistallo alluminio laccato bianco
 - Strumenti di guida su postazione di timoneria
 - Sistema di trasmissione a frenelli inox
 - Corrimano inox laccato nero
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola di rotta sulla console a sinistra
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- 1 Doccia del pozzetto con miscelatore nel garage del tender
- 1 Porta della discesa in PPMA retrattile sul fondo del pozzetto - Passauomo scorrevole in PMMA
- Contenitore zattera di salvataggio davanti alla discesa (Spazio per zattera 12 posti: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Illuminazione di cortesia (7 punti luminosi LED, illuminazione bianca calda)

**PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA**

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,61 m x 0,93 m / 8'7" x 3'1")
- 3 Gradini retrattili di accesso al pozzetto a dritta
- Apertura con comando elettrico sulla console
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scala da bagno inox rimovibile con apposita sistemazione nel pozzetto

GARAGE PER TENDER

- Accessibile dalla piattaforma e dal pozzetto
Permette lo stivaggio di un tener tipo Highfield UL240
(2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7")
- 1 Plafoniera LED tattile

ALLESTIMENTI

- Lavori di falegnameria Alpi Tek e legno laccato bianco sui mobili bassi e paratie
- Pavimenti in Alpikord tek
- Sellerie interne in tessuto Lounge Falcon 162
- Materassi nelle cabine (schiuma HR 35 kg/m³, spessore 120 mm / 5")
- Controsoffitti beige (e Macadamia nella parte centrale nel quadrato)

Versione standard: 3 cabine + 2 locali bagno**DISCESA SOTTOCOPERTA**

- Altezza interna: 2,00 m / 6'7"
- Discesa del quadrato con 5 gradini sospesi in Alpikord tek rivestiti con materiale antiscivolo, illuminazione LED sotto ogni gradino
 - 2 Corrimani inox rivestiti Valencia Meteor

QUADRATO

Altezza interna: 2,00 - 1,97 m / 6'7" / 6'6"

quadrato a dritta:

- Divano a L tipo Lounge molto comodo:
 - sedute di schiuma HR26 e HR30
 - accoglienza soffice grazie all'imbottitura di fibre cave + ovatta
- Tavolo basso, ripiano in legno con falchetta molata, accesso porta bottiglie davanti alla seduta
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Quadro elettrico a dritta integrato in un mobile che permette di accedere ai collegamenti elettrici
- 2 Oblò dello scafo con tenda
- 2 Vetrare della cabina di pilotaggio con oblò apribile e zanzariera
- 2 Pannelli ponte apribili con oscurante/zanzariera
- Illuminazione LED indiretta sotto il divano e la parte superiore degli oblò dello scafo
- 1 Lampada flessibile
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V
- Audio:
 - Lettore FusionRA70N
 - 2 Altoparlanti interni
 - 2 Alto parlanti esterni stagni

Quadrato lato sinistro:

- Tavolo in legno con prolunga pieghevole integrata
- Sedute poste una di fronte all'altra con estensione (possibilità di pranzare in 6 persone)
- 2 Oblò dello scafo con tenda
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Armadio profondo contro la paratia + 1 Porta-oggetti (eccetto con opzione climatizzazione)
- Illuminazione LED indiretta sulla parte superiore degli oblò dello scafo
- 1 Presa 230 V vicino alla paratia a prua
- Puntello con fodera beige

CUCINA - A SINISTRA

Altezza interna: 2,01 m / 6'7"

- Cucina a C
- Piano di lavoro in Corian Glacier White con falchette molate in tek
- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani (17 L) - Tientibene - Armadio sotto al forno con porta apribile verso il basso
- 1 Armadio sul piano di lavoro ad apertura dal basso (Spazio per ghiacciaia opzionale inox 36 L)
- Frigorifero 12 V/174 L con congelatore integrato 16 L (-18 °C), 1 porta ad apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani
- 1 Pattumiera (20 L)
- 1 Mobile basso : 1 Cassetto sul lato, 2 porte 1 scaffale
- 2 Oblò apribili con zanzariera

CABINA ARMATORE

Altezza interna: 2,01 - 1,96 m / 6'7" - 6'5"

- Letto doppio centrale (2,00 m x 1,60 m - 1,15 m / 6'9" x 5'3" - 3'9") con testata del letto imbottita in tessuto Lounge Greige 160
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Seduta ad ogni lato del letto in tessuto Lounge Falcon 162
- 2 Armadietti per scarpe sotto il letto
- 2 Appendiabiti, con illuminazione LED incorporata
- 1 Mobile centrale tutta altezza con illuminazione LED: 4 cassette in basso, 1 porta con 4 scaffali, specchio all'interno della porta
- 2 Comodini
- 2 Lampade del comodino, flessibili e orientabili
- 1 Pannello del ponte flush T70 con tenda/zanzariera
- 2 Oblò dello scafo con tenda rigida pieghevole
- 1 Presa 230 V ai lati del letto
- 1 Presa USB doppia porta ad ogni lato del letto
- Illuminazione indiretta LED + Illuminazione spot

2 BAGNI APPARTATI**lato destro:**

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 13 US Gal
- piano di lavoro in Corian Glacier White
- 1 Vasca poliestere integrata - Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno - Specchio
- Accessori toilette
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- Illuminazione indiretta LED + Illuminazione spot

lato sinistro:

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Doccia con seduta e fondo della doccia in legno
- 2 Scomparti porta oggetti aperti
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- Illuminazione indiretta LED



CABINA DI POPPA A SINISTRA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,04 m x 1,40 m / 6'8" x 4'7")
- 1 Appendiabiti, 1 Armadio con ripiani, con illuminazione LED incorporata
- 2 Stipetti con apertura dalla parte superiore lungo lo scafo
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Cassetto sotto il letto
- 1 Grande vano porta oggetti sotto il letto, apertura da sopra (spazio per l'opzione climatizzazione)
- 1 Lampada da lettura flessibile e orientabile sulla testata del letto
- 1 Lampada flessibile e orientabile sull'armadio
- 1 Presa USB doppia,
- 1 Presa 230 V
- 1 Oblò dello scafo con tenda rigida pieghevole
- 1 Vetrata apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda plissé
- 2 Vetrata apribili sulla cabina di pilotaggio con tenda plissé (1 con la versione 3 bagni)

CABINA DI POPPA A DRIITA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,04 m x 1,40 m / 6'8" x 4'7")
- 1 Armadio, 2 stipetti con apertura dalla parte superiore lungo lo scafo
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Cassetto sotto il letto
- 1 Grande vano porta oggetti sotto il letto, apertura da sopra (spazio per l'opzione climatizzazione)
- 1 Lampada da lettura flessibile e orientabile sulla testata del letto
- 1 Lampada flessibile e orientabile sull'armadio
- 1 Presa USB
- 1 Presa 230 V
- 1 Oblò dello scafo con tenda rigida pieghevole
- 2 Vetrata apribili sotto la seduta del pozzetto con tenda plissé
- 1 Vetrata apribile sulla cabina di pilotaggio con tenda plissé

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro

- Doccia separata - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- Piano di lavoro in Corian Glacier White con vasca contenitore autosvuotante
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavandino - 1 Miscelatore
- 1 Armadietto in bagno + Alloggiamento sotto il lavello
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio nella vetrata laterale, pellicola opaca, zanzariera

Versione 3 cabine 3 locali bagno (Opzione)



Questo bagno è situato tra la cucina e la cabina poppiera a sinistra : armadio semplice, un oblò apribile nella cabina poppiera

BAGNO POPPIERA LATO SINISTRO

Altezza interna: 2,03 m / 6'8"

Accesso dalla cabina a poppa a dritta

- Piano di lavoro in poliestere con vasca integrata - 1 Miscelatore - 1 Doccetta - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 50 L / 13 US Gal
- 1 Armadietto del bagno 2 ante
- 1 Specchio sopra il lavabo
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio nella vetrata laterale, pellicola opaca, zanzariera
- 1 Vetrata fissa sulla cabina di pilotaggio, pellicola opaca

**MOTORIZZAZIONE**

- Motore Yanmar Diesel:
 - 80 Hp/80 HP, Sail Drive, Common Rail (Di serie)
 - 110 Hp/110 HP, Asse elica, Common Rail (Opzione)
- Comando motore al posto di pilotaggio a dritta - Quadro di controllo
- vano motore:
 - Schiuma isolamento acustico
 - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
 - Illuminazione LED automatica
- Dati motore visibili sullo schermo B&G
- 1 Alternatore (12 V / 125 Ah)
- 2 Serbatoi G.O. rotomolati 2 x 200 L/2 x 53 US Gal (Sotto panchetta a poppa a sinistra e a dritta) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 2 Accesso motore da cabine di poppa

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 380 L / 100 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua - 1 Tappo di riempimento
- 2 Serbatoi G.O. rotomolati 2 x 150 L/2 x 40 US Gal, sotto pavimento del quadrato a sinistra e a dritta - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere per ogni WC
- Pompe elettriche scarico doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa di sentina manuale
- Valvole di trasferimento facilmente accessibili dalla discesa

GAS

- 1 Scatola per 2 bombole di gas nel gavone delle catene (Diametro: 0,28 m / 11" x Altezza: 0,45 m / 1'6")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V (Disgiuntore, Voltmetro, Indicatore acqua, Indicatore carburante, Allarme batterie, Allarme carburante, Allarme acqua) + Presa USB doppia, + Schermo Navicolor 3.5"
- Interruttori senza filo radio comandati (senza pila) per l'illuminazione (eccetti i bagni)
- **Tecnologia Ship Control** comando di numerose funzioni dagli schermi di navigazione (o da un tablet o uno smartphone grazie ad una apposita applicazione):
 - Luci di navigazione di ormeggio e di testa d'albero
 - Illuminazione del boma, crocette (opzione), proiettore sottomarino (opzione)
 - Luce di cortesia nel pozzetto
 - Illuminazione diretta
 - Proiettore di coperta
 - Convertitore (Opzione)
 - Frigorifero
 - Gruppo acqua
 - Pompe di sentina
 - Climatizzazione (Opzione)
 - Generatore (Opzione)
 - Audio
 - Controllo dei serbatoi
 - Controllo batterie
- Circuito 12 V
- 3 Batterie servitù AGM (140 Ah)
- 1 Batteria motore AGM (100 Ah)
- Interruttore batteria facilmente accessibile dalla discesa
- 1 Caricabatteria (60 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- 10 Prese 230 V:
 - 2 nella cabina di prua
 - 1 nel bagno a prua a dritta
 - 1 nelle cabine a poppa
 - 1 quadrato (a dritta)
 - 1 al tavolo carteggio
 - 1 nella cucina
 - 1 nel vano motore
 - 1 nella cala vele
- 6 Prese USB a doppia porta:
 - 2 nella cabina di prua
 - 1 nelle cabine a poppa
 - 1 dal quadro elettrico
 - 1 al tavolo carteggio
- 1 Presa al molo 230 V
- Illuminazione LED:
 - Plafoniere, con variatore
 - Luci di lettura
 - L'illuminazione indiretta, con variatore
- Luci di navigazione LED:
 - 1 Luci di via
 - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero
 - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Proiettore di coperta (Alogena)
- Predisposizione cablaggi

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	CONFORT	LUXE
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Coastal B&G • 1 Winch elettrico di manovra a dritta Harken Performa H50.2 STPEH (In sostituzione dello standard) • Comando verricello pozzetto con conta-catena • Telecomando per inclinare il pannello esterno dello specchio di poppa • Elica du prua estraibile + 4 Batterie dedicate (50 Ampere - 12 V) + 1 Caricabatteria (30 Ampere - 24 V) • WC elettrico TECMA acqua doccia/ acqua di mare nel bagno armatoriale • Sensore IBS • 2 Batterie ausiliarie 140 Ampere supplementari • Caricatore di batterie 40 Ampere supplementare • Comando motore elettrico sulla console a dritta • Yacht Case - Set piatti bicchieri e posate • Zanzariere per gli oblò apribili 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Pack Offshore B&G • 2 Tavoli del pozzetto in tek con prolunghe su piede inox e fodere Charcoal Grey • Sellerie esterne del pozzetto, sedute e schienali Sunbrella Terry Beige (tessuto spugna), Spugna filtrante 80 mm / 3" spessore (Densità: 60F + 20S) • Materassi a molle nella cabina armatoriale (spessore: 180 mm / 7") • WC elettrico Quiet Flush acqua dolce /acqua di mare nel bagno a poppa a dritta 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK ELETTRONICI: B&G

	COASTAL (incluso nella rifinitura Confort)	OFFSHORE (incluso nella rifinitura Luxe)
<ul style="list-style-type: none"> • Postazioni al timone a sinistra e dritta: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schermo tattile multifunzioni 12" Zeus³ wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di carte - Cartografia Navionics Silver inclusa) • Centrale H5000: <ul style="list-style-type: none"> - Wind Sensor aereo (perchè 1 m/3'3"):Tempo, Anemometro - Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura) • Interfaccia PC • VHF fisso V90S al tavolo da carteggio, funzione ricezione AIS • Fodere di protezione ruota del timone & console (Charcoal Grey) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Pilota B&G H5000 con tastiera sulla console a sinistra • Comando pilota wifi WR10 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪

PACK FASTNET (richiede pack Offshore)

- 3 Ripetitori piede dell'albero (20 x 20)
- AIS - NAIS 500
- Combiné VHF H50 wireless

PACKS SARTIAME

PACK WINCH RANDA (Compatibile con 2 alberi)

- Winch elettrico self-tailing HARKEN Performa (H50.2 STPEH) su torretta girevole poliestere al centro del pozzetto
- German System standard sostituito da 1 scotta Dyneema della randa

PACK DOWNWIND (Compatibile con 2 alberi)

- 2 Stopper per drizza supplementari a dritta
- 2 Bozzelli HARKEN Black Magic per scotta di spi/codice 0
- 1 Bozzello HARKEN Black Magic per mura di spi con ritorno su apposito morsetto al pozzetto
- 1 Drizza Dyneema rivestita con bozzello per spi o codice 0
- 1 Drizza Dyneema per spi
- 1 Mura di spi con ritorno su apposito morsetto al pozzetto

PACK SARTIAME TRINCHETTA (Compatibile con 2 alberi - Necessita opzione centrale idraulica)

- 1 Blocco della drizza lato destro
- 1 Grillo Wichard doppio sul ponte a prua per traversino di trinchetta sganciabile
- 1 Drizza Dyneema rivestita con bozzello per trinchetto

PACK SARTIAME AUTOVIRANTE (Compatibile con tutti gli alberi e tutti i pacchetti montaggio)

- Sartiame fiocco autovirante (Scotta sola)
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- 1 Stopper scotta del fiocco a dritta

PACK VELE ALBERO CARBONIO

- Randa (91 m² / 979 sq/ft) e Genoa (82 m² / 882 sq/ft) North Sails NPL tour, laminato, colore grigio scuro
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

PACK VELE ALBERO ALLUMINIO

- Randa (87 m² / 936 sq/ft) e Genoa (82 m² / 882 sq/ft) North Sails NPL tour, laminato, colore grigio scuro
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

PACK ANCORAGGIO

- Ancora Delta inox 32 kg/71 lbs
- Catena (Diametro: 12 mm / 1/2" - Lunghezza: 40 m / 131')
- Cima (Diametro: 22 mm / 7/8" - Lunghezza: 50 m / 164')
- 6 Parabordi:
 - 4 XL (Diametro: 300 mm / 12" - Lunghezza: 0,88 m / 2'11")
 - 2 L (Diametro: 250 mm / 10" - Lunghezza: 0,70 m / 2'4")
- 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / 11/16" - Lunghezza: 15 m / 49'3")

PACK ANCORAGGIO (gonfiabile)

- Ancora Delta inox 32 kg/71 lbs
- Catena (Diametro: 12 mm / 1/2" - Lunghezza: 40 m / 131')
- Cima (Diametro: 22 mm / 7/8" - Lunghezza: 50 m / 164')
- 6 Parabordi (Diametro: 360 mm / 1'2" - Lunghezza: 1,20 m / 2'11")
- 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 18 mm / 11/16" - Lunghezza: 15 m / 49'3")

OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G _____

- Radar 4G
- Tavolo da carteggio: Schermo tattile multifunzioni 12" Zeus³ wide wireless
- Combiné VHF H50 wireless
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)
- AIS - NAIS 500

ATTREZZATURE - PIANO VELICO _____

- Boma avvolgitore FurlerBoom V-shaped, laccato nero, carter in vetro epossidico/ mandrino in carbonio (necessita versione albero in carbonio + opzione centrale idraulica), Illuminazione a LED integrata per area pozzetto
- Unità idraulica (di carbonio per l'albero): Paterazzo tessile idraulico su verricello + Alabbasso idraulico sul centrale (2 Funzioni / 2 velocità)
- Unità idraulica (per albero alluminio): Attrezzatura ROD e paterazzo tessile idraulico sul verricello + Alabbasso idraulico sul centrale (2 Funzioni / 2 velocità)
- Avvolgitore elettrico del genoa sotto il ponte
- Boma canoe alluminio laccato nero con verricello idraulico, Sparcraft (Necessita opzione centrale idraulica), Illuminazione a LED integrata per area pozzetto
- Codice 0 con immagazzinatore North Sails NPL tour, laminato, grigio scuro per albero alluminio
- Code 0 di carbonio per l'albero

VERRICELLO _____

- 2 Winch elettrici delle scotte del genoa Harken Performa (H70.2 STPEH)

SCAFO - COPERTA - POZZETTO _____

- Resina gel coat blu o grigio perla
- Pittura dello scafo e del ponte
- Argano retrattile (Prua)
- Capote con illuminazione LED, vetrate Strataglass, Charcoal Grey
- Bimini con teli per fare ombra, Charcoal Grey
- Illuminazione delle crocette LED
- Tenda parasole sulla plancetta a prua, Charcoal Grey
- Propulsore di poppa a scomparsa
- Ruota del timone carbonio o composito bianco
- Morsetti alluminio a scomparsa anodizzati neri NOMEN (In sostituzione dello standard)
- Scaletta d'imbarco
- Supporto motore fuoribordo
- Passerella composita pieghevole (2,60 m / 8'6")
- Gonfiatore e sgonfiatore elettrico per tender parabordi (portatile, a batteria)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Pompe per lavaggio del ponte acqua di mare/acqua dolce
- 3 Proiettori sottomarini (1 prua, 2 poppa)
- Albero di bandiera carbonio 1,20 m/3'11" (In sostituzione dello standard)

ATTREZZATURA INTERNA _____

VERSIONI DI INTERNI

- Versione 3 cabine 2 locali bagno
- Versione 3 cabine 3 locali bagno
- Cabina skipper in sostituzione della stiva per la vela del ponte a prua: Accesso attraverso pannello del ponte T70, Scaletta inox, 1 Letto, WC, Lavandino, Doccia, 1 Presa USB doppia,

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Sellerie interne come da tabella dei colori: Tessuti, Cuoio, Nubuck, Ultraeather

APPARECCHI MULTIMEDIALI

- TV LED 32" a scomparsa, quadrato
- TV LED 22", nella cabina di prua
- Hifi APOLLO + Casse acustiche Bose 2.1, quadrato (In sostituzione dello standard)

ELETTRODOMESTICI

- Lava stoviglie per un set da 6
- Forno combinato grill e microonde 22L incassato
- Piccola cantina per vino 23 bottiglie
- Lavatrice asciugatrice 3 kg
- Ghiacciaia 36 L con accesso dal retro del piano di lavoro della cucina, serbatoio in acciaio inox (temperatura regolabile da +10 °C a -12 °C)

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Materassi a molle nella cabina a poppa (spessore: 160 mm / 6")
- Generatore (7,5kw, 230 V, 50 Hz)
- Dissalatore (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Climatizzazione 44 000 BTU (+ Prolunga presa di banchina 15 m / 49'3") - 32 A
- Riscaldamento aria forzata
- Cassaforte, nella cabina di prua
- Convertitore 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Interruttore di batteria elettrico (accoppiato al Ship Control, comanda la messa in tensione o l'arresto delle batterie a distanza)
- Batteria Litio in sostituzione delle batterie AGM - Aumento di peso: circa 170 kg / 375 lbs (è necessaria Rifinitura Confort)
- Pompa elettrica acqua di mare, nella cucina